



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 15502012 - 15502015
ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE 30%

Ref			
1550 2012	5 L	1	4
1550 2015	2 L	1	8

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Anticongelante para radiadores com circuito fechado, para aplicação direta.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Proteção eficaz contra a corrosão do radiador, da bomba e de todo o circuito de arrefecimento de todos os componentes feitos de latão, ferro fundido, aço, estanho, cobre e, especialmente, onde estão presentes alumínio e elementos de liga.

Elevado ponto de ebulição e baixo ponto de congelação (-18°C) para um funcionamento correto numa vasta gama de temperaturas.

Elevada capacidade de transferência do excesso de calor do motor para a atmosfera.

Com aditivos anti-espuma, não gera espuma.

DADOS TÉCNICOS

Estado físico: Líquido

Aspeto: Líquido límpido e brilhante

Cor: Verde

Densidade: 1.042 / 1.044

pH: 7,2 - 8,2

Reserva alcalina: 1,3 / 3,3 ml HCl 0,1M

Ponto de congelação: -18 °C± 1°C

Ponto de ebulição: 126 °C



APLICAÇÕES

Em qualquer tipo de veículo. Em geral, para o arrefecimento de qualquer motor de combustão interna. Uso direto. Não diluir.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO

Conservar na embalagem original. Embora seja miscível e solúvel em qualquer anticongelante do mercado, recomenda-se não misturar com outros anticongelantes, para evitar possíveis perdas de propriedades.