



DADOS TÉCNICOS

Referência: 14009018

Mala de ferramentas profissional 218 pcs



cofan

Estojo com 218 peças de 1/4", 3/8" e 1/2" e chaves combinadas.

Conjunto multi-ferramenta de roquete com 218 peças em estojo de plástico com sistema de bloqueio especial, incluindo roquetes, extensões, acessórios e chaves de caixa de 1/4", 3/8" e 1/2".

Qualidade profissional.

Material

Cromo Vanádio

Acabamento acetinado, 6 chaves de caixa sem serrilha

Soquetes com retentor de esfera para fixação com catraca (empurrar para soltar).

Pontas acetinadas com jato de areia.

Embaladas num estojo de plástico com fecho de metal.



DADOS TÉCNICOS

Ref	↓		
1400 9018	15 Vasos/bolsas 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32mm	1	2
	10 Soquetes 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm		
	13 soquetes 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm		
	Soquetes de 5 1/2" de largura/profundidade: 16-17-18-19-22mm Super Lock		
	6 Soquetes de 3/8" de largura/profundidade: 10-11-12-13-14-15mm Super Lock		
	7 Soquetes 1/4": 4-5-6-7-8-9-10mm Super Lock		
	3 soquetes Vaso Torx/estrela 1/2" E20-E22-E24 serrilhados		
	6 chaves de fenda 3/8" Vaso Torx/star E10-11-12-14-16-18 serrilhadas		
	5 chaves de fenda 1/4" E4-5-6-7-8 serrilhadas		
	3 Lâminas de carraca/cabo de roquete 1/2"+3/8"+1/4" 45T		
	3 Articulações universais/universal joint 1/2"+3/8"+1/4" 45T		
	5 Barras de extensão/extension bar 1/2"x125-250mm		
	3/8"x125mm, 1/4"x50-100mm		
	1/2" Adaptador para barra deslizante/sliding T head (com. 1/2"x250ext.)		
	3 Lâminas de vaso para bujias/soquete de vela 1/2"x16+21mm 3/8"x18mm		
	60L "		
	1 Destornillador de vaso/manípulo de aparafusar 1/4"		
	1 Mango deslizante en T/manípulo deslizante em T 1/4" (poignée en T coulissante)		
	1 Destornillador porta-vasos/manípulo de chave de fendas 1/4" (poignée en T coulissante)		
	Adaptadores de punta hexagonal/ adaptador de bits 1/2"+3/8" para bits de 8 mm, 1/4" para bits de 4 mm		
	12 Lâminas combinadas/ Chaves combinadas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19mm		
	30 Puntas de destornillador/bitsocket 1/4" CV-B.S. : PH1-2-3 ; FD4-5.5-6.5-7		
	PZ1-2-3 ; H3-4-5-6 ; T8-9-10-15-20-25-27-30		
	TT8-9-10-15-20-25-27-30(Temp)		
	30 bits 8x30mmL HX7-8-9-10-12 ;PH3-4 ;		
	FD8-10-12;M5-6-8-10;TX20-25-27-30-40-45-50;		
	TT20-25-27-30-40-45-50(Temp) ; PZ3-4		
	2 Puntas de destornillador/bitsocket 1/2"XT55-T60		
	44 bits 1/4"x25mmL HX3-4-5-6(Temp)		
	HX 3-4-5-6;S1-2-3;M4-5-6-8;PH1-2-3;PZ1-2-3;		
	FD3-4-5-5.5-6-6.5-7; T8-9-10-15-20-25-27-30		
	TT8-9-10-15-20-25-27-30(Temp)		