



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09506015; 09506016; 09506017; 09506018; 09506019; 09506020

Tournevis plat pour électriciens mécaniciens | Modèle Confort plus | Tailles d'empreintes digitales de SL 3mm à SL 6mm

DIN 2380-D



ES Punta antideslizante.

FR Pointe antidérapante.

EN Non-slip tip.

IT Punta antiscivolo.

PT Ponta anti-deslizante.



Ref	MODEL					
0950 6015	SL - 3	60 mm	132 mm	1	12	✓
0950 6016	SL - 4	80 mm	170 mm	1	12	✓
0950 6020	SL - 4	100 mm	190 mm	1	12	✓
0950 6017	SL - 5	125 mm	215 mm	1	12	✓
0950 6018	SL - 6	150 mm	257 mm	1	12	✓
0950 6019	SL - 6	200 mm	307 mm	1	12	✓

Tournevis plat pour électriciens DIN 5265 modèle Confort plus avec une longueur maximale de 32 centimètres.

Grâce à sa pointe magnétique, les composants et les pièces ne se perdent pas.

Vous gagnez beaucoup de temps lors de l'insertion des vis.

La poignée est antidérapante et confortable.

Le manche en acier chrome vanadium molybdène chromé assure la durabilité du tournevis. Le matériau thermoplastique assure la résistance au glissement et la haute performance du manche.