

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09512203; 09512204; 09512205; 09512206; 09512207; 09512208; 09512209; 09512210; 09512211; 09512212; 09512213; 09512214; 09512215; 09512216; 09512217; 09512218; 09512219; 09512220; 09512221; 09512222; 09512223; 09512224; 09512225

Clés à chocs étoilées | En tailles SW 24 à SW 120 | En acier au chrome vanadium extra-fort | En tailles SW 24 à SW 120 | En acier au chrome vanadium extra-fort



**e**,cofan

## Clés à chocs en étoile.

Tailles de sw 24 à sw 120, pour des applications particulièrement difficiles et exigeantes en termes de couple. Fabriquée en acier phosphaté au chrome vanadium à haute résistance.

Cette clé à chocs est fréquemment utilisée dans les ateliers d'usinage et réduira vos efforts lors du desserrage et du serrage d'écrous ou de boulons.

Pour les assemblages particulièrement difficiles et les exigences de couple élevées.




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

0951 2203   24   1     0951 2204   27   1     0951 2205   30   1     0951 2206   32   1     0951 2207   36   1     0951 2208   41   1     0951 2209   42   1     0951 2210   46   1     0951 2211   50   1     0951 2212   55   1     0951 2213   60   1     0951 2214   65   1     0951 2215   70   1	
0951 2205 30 1   0951 2206 32 1   0951 2207 36 1   0951 2208 41 1   0951 2209 42 1   0951 2210 46 1   0951 2211 50 1   0951 2212 55 1   0951 2213 60 1   0951 2214 65 1	
0951 2206   32   1     0951 2207   36   1     0951 2208   41   1     0951 2209   42   1     0951 2210   46   1     0951 2211   50   1     0951 2212   55   1     0951 2213   60   1     0951 2214   65   1	
0951 2207   36   1     0951 2208   41   1     0951 2209   42   1     0951 2210   46   1     0951 2211   50   1     0951 2212   55   1     0951 2213   60   1     0951 2214   65   1	
0951 2208   41   1     0951 2209   42   1     0951 2210   46   1     0951 2211   50   1     0951 2212   55   1     0951 2213   60   1     0951 2214   65   1	
0951 2209   42   1     0951 2210   46   1     0951 2211   50   1     0951 2212   55   1     0951 2213   60   1     0951 2214   65   1	
0951 2210   46   1     0951 2211   50   1     0951 2212   55   1     0951 2213   60   1     0951 2214   65   1	
0951 2211 50 1   0951 2212 55 1   0951 2213 60 1   0951 2214 65 1	
0951 2212 55 1   0951 2213 60 1   0951 2214 65 1	
0951 2213 60 1   0951 2214 65 1	
<b>0951 2214</b> 65 1	
<b>0951 2215</b> 70 1	
70	
<b>0951 2216</b> 75 1	
<b>0951 2217</b> 80 1	
<b>0951 2218</b> 85 1	
<b>0951 2219</b> 90 1	
<b>0951 2220</b> 95 1	
<b>0951 2221</b> 100 1	
<b>0951 2222</b> 105 1	
<b>0951 2223</b> 110 1	
<b>0951 2224</b> 115 1	
<b>0951 2225</b> 120 1	



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

référence	bouche [mm]	L	Α	В	С	poids [kg]
0951 2203	24	165	42	14	9	0,2
0951 2204	27	175	46	16	10	0,3
0951 2205	30	185	55			0,4
0951 2206	32	185	33	19	11	0,5
0951 2207	36	210	60			0,6
0951 2208	41	230	65	20	12	0,7
0951 2209	42		65	20	12	0,7
0951 2210	46		75	22	13	1
0951 2211	50	250	80	23	1.4	1,2
0951 2212	55	270	85	24	14	1,4
0951 2213	60	270	90	26	15	1,6
0951 2214	65	300	100	30	16	1,9
0951 2215	70	320	105	32	17	2,3
0951 2216	75	330	115	33	18	2,9
0951 2217	80	350	125	34	19	3,6
0951 2218	85	360	130	36	20	3,9
0951 2219	90	390	145	20	23	7.5
0951 2220	95		145	39		7,5
0951 2221	100	420	160	43	25	
0951 2222	105	420	160	43		0.5
0951 2223	110	450	170	45	28	9,5
0951 2224	115	450	170	45		
0951 2225	120	480	180	50	30	11



MATÉRIAU	Acier spécial				
DURETE	17mm à 46mm : 34 - 40 HRC				
DORETE	50mm à 150mm : 30 - 36 HRC				
FINITION	Poudre époxy noir mat poudre semi				
FINITION	texturée				