FICHA TÉCNICA

TUERCA HEXAGONAL

Referencia: 0035+ Medida NEGRO
PASO NORMAL Y PASO FINO

DIN 934
clase 10

Ref	M	
0035 0006	M-6	500
0035 0008	M-8	200
0035 0010	M-10	200
0035 0012	M-12	100
0035 0014	M-14	100
0035 0016	M-16	50
0035 0018	M-18	50
0035 0020	M-20	50
0035 0022	M-22	25
0035 0024	M-24	25
0035 0027	M-27	25
0035 0030	M-30	10

Ref	M	
0035 08100	M-8 x 1,00	100
0035 10100	M-10 x 1,00	100
0035 10125	M-10 x 1,25	100
0035 12125	M-12 x 1,25	100
0035 12150	M-12 x 1,50	100
0035 14150	M-14 x 1,50	50
0035 16150	M-16 x 1,50	50
0035 18150	M-18 x 1,50	50
0035 20150	M-20 x 1,50	25

d	Métrica tuerca
e	Distancia entre puntas
s	Distancia entre caras (llave)
m	Espesor



d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
e	6,01	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	18,9	24,49	26,75
s	5,5	7	8	10	11	13	17	17	22	24
m	3,2	3,2	4	5	5,5	6,5	8	8	11	13
paso	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2

d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
e	29,56	32,95	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3
s	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
m	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34
paso	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5

d	M45	M48	M52							
e	76,95	82,6	88,25							
s	70	75	80							
m	36	38	42							
paso	4,5	5	5							