



INFORME DE PRUEBAS

Artículo : 0762 0845 – 0762 2011
ANCLAJE METÁLICO



Anclaje metálico con tornillo hexagonal 6.8.

Aplicaciones

Para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos. Acero bicromatado, con tornillo clase 6.8 y arandelas DIN-9021.

Referencia	Medida	Tornillo Longitud	Tornillo Rosca	Casquillo Longitud	Casquillo Grosor
0762 0845	M 6/8 x 45	48.82 – 48.93	44.72 – 44.96	*	*
0762 0860	M 6/8 x 60	63.78 – 64.2	57.68 – 58.3	44.8 – 45.42	0.76 – 0.83
0762 1060	M 8/10 x 60	65.06 – 65.2	56.52 – 57.26	41.15 – 41.58	0.78 – 0.89
0762 1080	M 8/10 x 80	85.44 – 85.961	76.94 – 77.55	61.89 – 61.98	0.76 – 0.89
0762 1270	M 10/12 x 70	76.24 -76.4	67.51 – 68.36	48.06 – 48.41	0.94 – 1.03
0762 1210	M 10/12 x 100	106.05 – 106.36	96.1 – 97.18	75.36 – 75.48	0.98 – 1.03
0762 1470	M 10/14 x 70	76.17 – 76.23	69.69 – 69.79	*	*
0762 1680	M 10/12 x 80	87.67 – 87.94	79.60 – 79.76	*	*
0762 2011	M 16/20 x 110	119.89 – 120.23	109.77 – 110.08	*	*

*No disponible