



## INFORME DE PRUEBAS

Artículo : 0777 0875 – 0777 1622  
ANCLAJE MACHO



Anclaje macho para cargas altas “MTC”

Anclaje standard para montajes a través, indicado para el hormigón y piedra natural resistente a la compresión. DIN 125 y tuerca DIN 934.

Referencia	Medida	Tornillo			Tuerca	
		Diám. ext. cabeza	Longitud	Longitud rosca	Ancho	Grosor
0777 0875	M 8 x75	8.05 – 8.19	75.72 – 75.81	42.52 – 43.78	12.8 – 12.89	6.29 – 6.33
0777 1060	M 10 x 60	9.93 – 10.03	59.97 – 60.16	22.03 – 22.36	*	*
0777 1080	M 10 x 80	9.84 – 9.9	79.13 – 79.30	41.6 – 41.75	16.77 - 16.89	7.68 – 7.79
0777 1010	M 10 x 100	9.9 – 10.02	99.91 – 99.98	59.42 – 59.70	*	*
0777 1210	M 12 x 100	*	99.04 – 99.26	49.83 – 50.61	*	*
0777 1280	M 12 x 80	*	79.10 – 79.52	40.46 – 40.63	*	*
0777 1212	M 12 x 120	11.87 – 11.95	118.26 – 118.39	67.43 – 67.90	18.78 – 18.96	9.88 – 9.96
0777 1215	M 12 x 150	11.98 – 12.09	150.19 – 150.98	83.64 – 84.84		
0777 1622	M 16 x 220	15.88 – 15.94	217.82 – 218.6	91.6 – 93.72	23.71 – 23.89	12.46 – 12.64

\*No disponible