



DADOS TÉCNICOS

Referência: 09512091; 09512092; 09512093; 09512094; 09512095; 09512096

Dinamómetro profissional | Catraca 1/2" | Nm de 20 - 100, 40 - 200 e 60 - 340



Ref	Nm		
0951 2091	5 - 25	3/8"	1
0951 2092	20 - 100	1/2"	1
0951 2093	40 - 200	1/2"	1
0951 2094	60 - 340	1/2"	1
0951 2095	150 - 750	3/4"	1
0951 2096	200 - 1000	1"	1

Dinamómetro profesional de alta precisión com características de segurança e conforto inigualáveis.

Fabricado de acordo com a norma ISO 9000.
Certificado de calibração incluído.

Catraca de 48 dentes.
Chave dinamométrica leve com pega de fácil manuseamento e visor para uma leitura clara do valor definido.

Precisão de leitura $\pm 4\%$.



DADOS TÉCNICOS

ES Llave dinamométrica de alta precisión con características inigualables en seguridad y confort. Carraca de 48 dientes que permite un ángulo de oscilación ideal de 7,5°; proporcionando tanto un ajuste preciso como un uso antideslizante. Cuadradillo de acero Cr-Mo. Llave dinamométrica ligera, con empuñadura de fácil agarre y visor para la lectura clara del valor fijado. Precisión de lectura de +/- 4%, fabricado según el estándar ISO 9000.

FR Clé dynamométrique haute précision, avec caractéristiques uniques en sécurité et confort. 48 dents à cliquet permettant un angle d'engagement de 7,5° qui est idéal; permet un réglage précis sans glissement. Embout carré en alliage d'acier chrome-molybdène. Léger avec une poignée de confort et une lentille pour une lecture claire de la valeur de consigne. Précis à +/- 4% de la lecture. En accord avec ISO 9000.

EN High Accuracy Torque Wrench, with unmatched features, safety & comfort. 48 th Ratchet allows for an engagement angle of 7-1/2° which is ideal providing both precise adjustment & non slip use. Cr-Mo Steel Square Drive. Lightweight with a comfort grip handle & lens for clear reading of the set value. Accurate to +/- 4% or reading, manufactured to ISO 9000 standard. Fully Serviceable.

IT Chiave dinamometrica ad alta precisione con caratteristiche ineguagliabili in sicurezza e comfort. Cricchetto da 48 denti che consente un angolo di oscillazione ideale da 7,5°; consentendo sia una regolazione precisa che un utilizzo antiscivolo. Quadrello in acciaio Cr-Mo. Chiave dinamometrica leggera, con impugnatura di facile presa e display per una lettura chiara del valore impostato. Precisione di lettura + 4%, in conformità con la ISO 9000.

PT Dinamômetro profissional de alta precisão, com características incomparáveis em segurança e conforto. A catraca de 48 dentes permite um ângulo de inclinação ideal de 7,5°, proporcionando um ajuste preciso e um uso antiderrapante. Quadrado de liga de aço cromo-molibdênio. Chave dinamométrica leve, com punho aderente e visor para a leitura clara do valor ajustado. Precisão de leitura +/- 4%. De acordo com a norma ISO 9000.

CARACTERÍSTICAS

CAT NR.	Medição SQUARE	FAIXA DE APERTO	ESCALA	COMPRIMENTO DE MEDIÇÃO	PESO LÍQUIDO
NM	*	NM (FT-LB)	NM	MM	KG
0951 2091	3/8	10-50 (7-35)	0,5	400	0,983
0951 2092	1/2	20-100 (15-75)	0,5		0,998
0951 2093	1/2	40-200 (29-150)	0,5	517	1,36
0951 2094	1/2	60-340 (44-250)	1	620	1,73
0951 2095	3/4	150-750 (110-550)	2,5	1210	5,85
0951 2096	1	200-1000 (147-750)	2,5	1500	7,426



DADOS TÉCNICOS

Chaves dinamométricas de alta precisión con características, seguridad y conforto inigualables.

O ângulo de engate de $7-1/2^\circ$ é ideal para um ajuste preciso e uma utilização antiderrapante.

O roquete de 48 dentes proporciona um ângulo de engate de $7-1/2^\circ$, ideal para um ajuste preciso e uma utilização antiderrapante.

Cromo-molibdénio-vanádio. Cabeça em aço temperado.

O binário é ajustado premindo o botão de bloqueio e puxando simultaneamente o anel de ajuste, rodando-o até ao valor pretendido, premindo o botão de segurança e puxando o anel de ajuste até ao valor pretendido.

Para regular o binário, premir novamente o botão de segurança e baixar simultaneamente o anel. e baixando simultaneamente o anel de regulação.

O anel de regulação pode ser retirado premindo o botão de segurança.

O mecanismo de bloqueio totalmente seguro impede o ajuste forçado.

Leve e com pegadas confortáveis (luz indicadora) para uma leitura clara dos valores definidos.

O aperto no sentido dos ponteiros do relógio é acompanhado de um clique quando o binário necessário é atingido.

A inversão da catraca permite utilizar a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o que permite soltar um fixador demasiado apertado.

Precisão de medição até $\pm 4\%$ do valor indicado.

Fabricado de acordo com a norma ISO 9000.

Cada aparelho é numerado e acompanhado de um certificado de calibração do montador ou do fabricante.

AJUSTE

Anel de regulação bloqueado

AJUSTE

Anel de regulação desbloqueado

