



FICHA TÉCNICA

Taladro percutor y atornillador sin escobillas | 2 velocidades | Incluye maletín con batería Li-Ion de 20 voltios y 2.0 Ah + cargador

Ref	rpm	BATTERY		Ø MAX	Nm _{MAX}
5000 3231	0-500 rpm / 0-1800 rpm	Litio Li-ion	20V - 2,0Ah	13 mm	80 Nm




Taladro percutor y atornillador sin escobillas equipado con una batería de litio-ion de 20 voltios y 2.0 Ah para ofrecer una potencia y eficiencia duraderas.

Con dos velocidades ajustables (0-500/1800 rpm) y una fuerza de apriete máxima de 80 Nm.

Las 22+3 posiciones de apriete aseguran un control óptimo en cada aplicación, mientras que el selector de giro izquierda/derecha y el control variable de velocidad proporcionan una experiencia de uso intuitiva y flexible a la hora de atornillar o desatornillar.

Cuenta con una capacidad de impacto de hasta 30.000 impactos por minuto, ideal para trabajos en hormigón y mampostería. Su portabrocas de Ø13 mm con bloqueo automático facilita el cambio de las brocas y accesorios rápidamente.

Luz de trabajo LED integrada ilumina áreas de trabajo oscuras, mejorando la visibilidad y precisión.

Incluye un maletín, un mango auxiliar, una batería Li-Ion 2.0 Ah y un cargador rápido para mantenerte siempre en acción y un clip de metal que te permite tener la herramienta siempre a mano.