



## DADOS TÉCNICOS

**Referencia: 09600250; 09600251; 09600252; 09600253**

**Alicate para anéis de fixação com anel de fixação exterior reto | Fabricado em aço de alta qualidade**  
**Dimensões do alicate: 300 mm**

Alicate para anéis de fixação com anéis exteriores rectos. Estes alicates são fabricados em aço de alta qualidade para maior resistência e durabilidade. A conceção profissional destes alicates permite poupar tempo e esforço e facilita o trabalho. Adequado para trabalhos industriais, mecânicos, de bricolage e outros. Disponível em diferentes tamanhos.

Alicate para anéis de fixação com acabamento azulado e polido, fabricado em aço especial cromo-vanádio (Cr-V). Disponível em todos os tamanhos de anéis de retenção ou de anéis de fixação mais utilizados. De 3 - 10 a 85 - 200 de diâmetro, tanto interior como exterior, em formato reto e curvo. O sistema de abertura com mola torna a abertura mais fácil e rápida.

As pegas são mergulhadas para uma aderência confortável e antiderrapante. Todos eles são fabricados em conformidade com as normas (UNE-16592 e UNE16593). As pontas são ligeiramente inclinadas para reter os anéis de fixação (circlips) e evitar que escorreguem ou saltem.

**MATERIAL** Corpo: Crómio-Vanádio (Cr-V). **DUREZA GERAL:** 45 - 50 HRC. **ACABAMENTO:** Azulado e polido

### EXTERIOR RECTO / EXTERIEUR DROIT / EXTERNAL STRAIGHT / EXTERIOR RECTO



ES Gran superficie en los mangos: Máxima transmisión de fuerza.

FR Longueur importante des manches: Transmission maximale de l'effort.

EN Great extension handles: Strength transmission.

PT Grande extensão das pegas: Máxima transmissão de força.

| Ref       | ↔      | ∅           | 📦 | 📦 | 📦 |
|-----------|--------|-------------|---|---|---|
| 0960 0250 | 125 mm | 10 - 25 mm  | 1 | 6 | ✓ |
| 0960 0251 | 175 mm | 19 - 60 mm  | 1 | 6 | ✓ |
| 0960 0252 | 225 mm | 40 - 100 mm | 1 | 6 | ✓ |
| 0960 0253 | 300 mm | 80 - 200 mm | 1 | 6 | ✓ |