



DADOS TÉCNICOS

Referência: 09508054; 09508055; 09508056; 09508057; 09508058; 09508059; 09508060; 09508061; 09508062; 09508063

Chave de fendas com isolamento de 1000 V: com chave hexagonal: SW 4 - 13 mm



Ref	↔	⊙	📊	📦	🔒
0950 8054	125 mm	SW 4	1	12	✓
0950 8055	125 mm	SW 5	1	12	✓
0950 8056	125 mm	SW 6	1	12	✓
0950 8057	125 mm	SW 7	1	12	✓
0950 8058	125 mm	SW 8	1	12	✓
0950 8059	125 mm	SW 9	1	12	✓
0950 8060	125 mm	SW 10	1	12	✓
0950 8061	125 mm	SW 11	1	12	✓
0950 8062	125 mm	SW 12	1	12	✓
0950 8063	125 mm	SW 13	1	12	✓

Chaves de fendas isoladas de 1000 V com ponta sextavada, com cabo ergonómico e antiderrapante.

Cabo especial isolado com calhas rotativas para uma utilização fácil com uma só mão.
Tamanhos de 4 a 13 mr.



DADOS TÉCNICOS

Referência	Pegada de Allen	Comprimento	Comprimento do cabo	Espessura do punho	Materiais	Material do punho
0950 8054	SW 4	125 mm	135 mm	34 mm	PP (vermelho)	PVC não tóxico (preto)
0950 8055	SW 5					
0950 8056	SW 6					
0950 8057	SW 7					
0950 8058	SW 8					
0950 8059	SW 9					
0950 8060	SW 10					
0950 8061	SW 11					
0950 8062	SW 12					
0950 8063	SW 13					