



FICHA TÉCNICA

Referencias: 09512176; 09512177; 09512178; 09512179; 09512180; 09512181; 09512182; 09512183; 09512184; 09512185; 09512186; 09512187; 09512188; 09512189; 09512190; 09512191; 09512192; 09512193; 09512194; 09512195; 09512196; 09512197; 09512198; 09512199; 09512200; 09512201; 09512202

Llave fija una boca reforzada | En medidas desde la SW 8 hasta la SW 65 | Fabricada en acero al cromo vanadio extrafuerte



Llave reforzada negra fija una boca.

Medidas desde sw 8 hasta sw 65.

Para montajes especialmente difíciles y con altas exigencias de par de apriete.

Fabricada en acero Cromo vanadio fosfatado de alta resistencia.

Frecuente y solicitada en los talleres mecánicos, esta llave de impacto reducirá sus esfuerzos para aflojar y apretar tuercas o tornillos.

Para montajes especialmente difíciles y con altas exigencias de par de apriete



FICHA TÉCNICA

Ref	M		
0951 2176	8	1	10
0951 2177	9	1	10
0951 2178	10	1	10
0951 2179	11	1	10
0951 2180	12	1	10
0951 2181	13	1	10
0951 2182	14	1	10
0951 2183	15	1	10
0951 2184	16	1	10
0951 2185	17	1	10
0951 2186	18	1	10
0951 2187	19	1	10
0951 2188	21	1	10
0951 2189	22	1	10
0951 2190	24	1	5
0951 2191	27	1	5
0951 2192	30	1	5
0951 2193	32	1	5
0951 2194	34	1	5
0951 2195	36	1	5
0951 2196	38	1	5
0951 2197	41	1	5
0951 2198	46	1	1
0951 2199	50	1	1
0951 2200	55	1	1
0951 2201	60	1	1
0951 2202	65	1	1