



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1100 0211 – “V602.1”
DELANTAL SERRAJE



CATEGORÍA DE PROTECCIÓN

Categoría II
Normativa EN ISO 13688:2013 y NF EN ISO 11611:2007
Artículo A1, clase 2

NIVELES

Requisitos	Clase 1	Clase 2
Resistencia a la tracción		80 N
Resistencia al desgarro		20 N
Requisitos para el cuero: Contenido de grasa		≤ 15%
Propagación de las llamas ISO 15025:2000, método A (superficie de ignición)	Directamente no quemar la parte superior o los bordes laterales No hacer agujeros No dejar llamas o residuos fundidos Resistencia media después de la llama ≤ 2s Resistencia media después de arder ≤ 2s	
Impacto de salpicadura	15 gotas	25 gotas
Transferencia de calor (radiación)	RHTI 24 ≥ 7s	RHTI 24 ≥ 16s
Resistencia eléctrica	>10Ω	

Nº DE LA PRUEBA

CTC INDIA: I140600306, I140700392
CTC LYON: 1406-10830, 1406-140833, 1406-10835
CENTEXBEL: 14.03037.01, 14.03806.02



FICHA TÉCNICA

MARCADO

	No lavar
	No usar lejía
	No planchar
	No limpiar en seco
	No secar en secadora

ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

Para mantener la efectividad del producto es importante conservarlo en buenas condiciones. Solamente cepillar. No lavar con agua y jabón. Debe almacenarse en su embalaje original en un sitio seco, limpio, bien ventilado y protegido de la luz directa.

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Según la norma ISO 9001

Fecha: 1 de Septiembre 2014