



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1500 0002
AFLOJATODO MULTIUSOS



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este Aceite desgripante tiene como característica ser muy penetrante y de forma rápida y efectiva. Al contener también MoS2 y grafito ofrece una protección adicional contra altas cargas térmicas y mecánicas. Este aceite hace que los tornillos vuelvan a funcionar, los pasadores sean mejor desmontables y las cadenas más móviles. Con este aceite no se ataca ni metales, goma ni los plásticos más conocidos.

2. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

- Efecto penetrante rápido
- Efecto rápido y duradero
- Protege contra la humedad
- Anticorrosivo
- Alto poder lubricante en cargas extremas (térmicas y mecánicas) – Propelente no dañino para la capa de ozono

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Volumen neto:
 - 1500 0002 – 200ml
- Peso neto:
 - 1500 0002 – aprox. 200gr
- Partículas sólidas 30%
- Color negro
- Poder cubrición: 60gr/min.
- Resistencia temperaturas aceite: 180°C
- Mos2: 1000°C

4. APLICACION

El spray Aceite desgripante se aplica en talleres de reparación de automóviles, de instalación, maquinaria agrícola, industria náutica, construcción de edificios y muchos otros campos alrededor del hogar.



FICHA TÉCNICA

Este aceite repele la humedad y tiene propiedades Lubrificantes, protectores contra la humedad y contra la corrosión de larga duración. También se puede aplicar como lubricante universal.

5. INSTRUCCIONES DE USO

Se aplica sobre las piezas a tratar y se deja actuar. El tiempo de actuación depende de la accesibilidad de los objetos a aflojar, en la mayoría de las veces son suficientes 5 – 15 minutos. Las conexiones deslizantes y pasadores se pueden limpiar después de 5 minutos con una brocha o un cepillo de suciedad y óxido.

6. MANEJO Y ALMACENAJE

No pulverizar sobre una llama o un cuerpo incandescente. Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger De los rayos solares. No someter a temperaturas mayores de 50T.

7. LÍMITE DE EXPOSICIÓN E EQUIPAMIENTO PROTECCIÓN PERSONAL 1

No debe llegar a manos de los niños. No respirar la niebla de pulverizado: utilizar solo en lugares bien ventilados. Los vapores de disolventes y propelentes pueden formar una mezcla explosiva. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber, fumar durante su aplicación. Después de finalizar imprescindible lavarse las manos. Alejar de fuentes de ignición, no fumar.

8. DISPOSICIONES

Frases de riesgo: R12 – Altamente inflamable

Frases de seguridad: S02 – No debe llegar a manos de los niños.

S16 – Alejar de fuente, de ignición – No fumar

S23 – No inhalar los gases, humo, vapor, aerosol

S38 - Si la ventilación es insuficiente usar aparato respiratorio

9. OTROS DATOS

HISTORIAL:

AVISO AL LECTOR: Según nuestros conocimientos la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni el proveedor mencionado ni ninguna de las filiales pueden asumir responsabilidad alguna que tenga que ver con la exactitud o la totalidad de la información contenida. La determinación final de utilidad de cualquier material es absoluta responsabilidad del usuario. Todos los materiales podrían tener peligros desconocidos y debería de ser utilizados con precaución. Aunque ciertos peligros son descritos aquí nosotros no podemos garantizar que sean los únicos que existan.