



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1500 0003
GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO



1. MODO DE EMPLEO

Es una grasa lubricante a base de bisulfuro de molibdeno, producto que se distingue por su capacidad de permanecer adherido en el metal en condiciones adversas y por su color negro.

Está dotado de una excepcional estabilidad mecánica, resistencia y prevención de la oxidación y repele la humedad.

Ideal para lubricar todo tipo de rodamientos, cadenas, usillos, ejes, etc.

Especial para cualquier tipo de transmisión que soporte cargas elevadas.

2. APLICACIÓN

Se recomienda agitar bien el envase, limpiar la superficie a tratar y pulverizar sobre la pieza a lubricar.

3. ADVERTENCIA

Recipiente bajo presión, proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C no perforar no quemar, ni siquiera después de acabar el producto. No vaporizar sobre llama o cuerpo incandescente. Evitar su inhalación directa y no pulverizar sobre los ojos. Mantener alejado del alcance de los niños. Utilizar en lugares ventilados.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE F+
IRRITANTE Xi

FORMATO PRODUCTO: Recipiente para aplicación en spray. 400ml

PROPIEDADES TÉCNICAS Y QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO:	Líquido bajo presión
COLOR:	Negro
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	<1°C