



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1500 0006
AFLOJATODO EFECTO FRÍO, 400ml



1. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Un producto de alta efectividad y alta calidad para aflojar piezas oxidadas.

Aplicación

- Conexiones de tornillos
- Material de fijación (tornillos, tuercas, etc.)

Características principales:

- Efecto rápido
- Baja la temperatura en muy poco tiempo a -30°C
- Buen efecto lubricante

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Volumen neto:	500ml
Base:	hidrocarburos alifáticos
COV (VOC):	aprox. 95% w/w
Color:	transparente ligeramente marrón
Olor:	vainilla
Peso específico en 20°C:	0,65 g/ml
Cuota de salida:	1,92 g/segundo
Presión de vapor en 20°C:	3 hasta 4 bar

3. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.

El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo de 5 hasta 30°C. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso.

Aplicar con varios pulverizados breves sobre la pieza a tratar. Al bajarse la temperatura rápidamente y en combinación con el efecto lubricante, la pieza oxidada se afloja inmediatamente.