

## FICHA TÉCNICA

Referencias: 096705110; 096705160; 096706110; 096706160; 096706210; 096706265; 096708110; 096708160; 096708210; 096708265; 096708315; 096708465; 096710110; 096710160; 096710210; 096710265; 096710315; 096710465; 096712160; 096712210; 096712265; 096712315; 096712465; 096714210; 096714265; 096714315; 096714465; 096716250; 096716315; 096716450; 096718450; 096720450; 096722250; 096722450; 096724450; 096725450

**Brocas SDS PLUS para muros 4 puntas**



cofan



cofan

**Brocas " 4 puntas" para muros, anclaje SDS PLUS para martillo percutor.**

Medidas desde 16mm hasta 30 y longitudes desde 250mm hasta 450mm



## FICHA TÉCNICA



| Ref        | Ø       | ↔      | P      |   |   |
|------------|---------|--------|--------|---|---|
| 0967 05110 | 5,0 mm  | 110 mm | 50 mm  | 1 | ✓ |
| 0967 05160 | 5,0 mm  | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| 0967 06110 | 6,0 mm  | 110 mm | 50 mm  | 1 | ✓ |
| 0967 06160 | 6,0 mm  | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| 0967 06210 | 6,0 mm  | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| 0967 06265 | 6,0 mm  | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| 0967 08110 | 8,0 mm  | 110 mm | 50 mm  | 1 | ✓ |
| 0967 08160 | 8,0 mm  | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| 0967 08210 | 8,0 mm  | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| 0967 08265 | 8,0 mm  | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| 0967 08315 | 8,0 mm  | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| 0967 08465 | 8,0 mm  | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 10110 | 10,0 mm | 110 mm | 50 mm  | 1 | ✓ |
| 0967 10160 | 10,0 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| 0967 10210 | 10,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| 0967 10265 | 10,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| 0967 10315 | 10,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| 0967 10465 | 10,0 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 12160 | 12,0 mm | 160 mm | 100 mm | 1 | ✓ |
| 0967 12210 | 12,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| 0967 12265 | 12,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| 0967 12315 | 12,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| 0967 12465 | 12,0 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 14210 | 14,0 mm | 210 mm | 150 mm | 1 | ✓ |
| 0967 14265 | 14,0 mm | 265 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| 0967 14315 | 14,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| 0967 14465 | 14,0 mm | 465 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 16250 | 16,0 mm | 250 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| 0967 16315 | 16,0 mm | 315 mm | 250 mm | 1 | ✓ |
| 0967 16450 | 16,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 18450 | 18,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 20450 | 20,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 22250 | 22,0 mm | 250 mm | 200 mm | 1 | ✓ |
| 0967 22450 | 22,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 24450 | 24,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |
| 0967 25450 | 25,0 mm | 450 mm | 400 mm | 1 | ✓ |



## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |           |                                                          |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Punta                | Geometría | 4 puntas                                                 |
|                      | Material  | Metal duro                                               |
|                      | Dureza    | HRA 90.5 ± 0.5 (ISO: K30)                                |
| Cuerpo               | Material  | Acero 40Cr                                               |
|                      | Dureza    | Diámetro                                                 |
| Acabado              |           | Brillante                                                |
| Tipo de mango        |           | SDS + (DIN 8035)                                         |
| Aplicación principal |           | Hormigón armado, granito, ladrillo de hormigón, ladrillo |