



DADOS TÉCNICOS

Referência: 096705110; 096705160; 096706110; 096706160; 096706210; 096706265; 096708110; 096708160; 096708210; 096708265; 096708315; 096708465; 096710110; 096710160; 096710210; 096710265; 096710315; 096710465; 096712160; 096712210; 096712265; 096712315; 096712465; 096714210; 096714265; 096714315; 096714465; 096716250; 096716315; 096716450; 096718450; 096720450; 096722250; 096722450; 096724450; 096725450

Brocas de parede SDS PLUS 4 brocas



cofan



cofan

Brocas de parede de "4 pontos", âncora SDS PLUS para martelo.

Tamanhos de 16mm a 30 e comprimentos de 250mm a 450mm.



DADOS TÉCNICOS



Ref	Ø	↔	P		
0967 05110	5,0 mm	110 mm	50 mm	1	✓
0967 05160	5,0 mm	160 mm	100 mm	1	✓
0967 06110	6,0 mm	110 mm	50 mm	1	✓
0967 06160	6,0 mm	160 mm	100 mm	1	✓
0967 06210	6,0 mm	210 mm	150 mm	1	✓
0967 06265	6,0 mm	265 mm	200 mm	1	✓
0967 08110	8,0 mm	110 mm	50 mm	1	✓
0967 08160	8,0 mm	160 mm	100 mm	1	✓
0967 08210	8,0 mm	210 mm	150 mm	1	✓
0967 08265	8,0 mm	265 mm	200 mm	1	✓
0967 08315	8,0 mm	315 mm	250 mm	1	✓
0967 08465	8,0 mm	465 mm	400 mm	1	✓
0967 10110	10,0 mm	110 mm	50 mm	1	✓
0967 10160	10,0 mm	160 mm	100 mm	1	✓
0967 10210	10,0 mm	210 mm	150 mm	1	✓
0967 10265	10,0 mm	265 mm	200 mm	1	✓
0967 10315	10,0 mm	315 mm	250 mm	1	✓
0967 10465	10,0 mm	465 mm	400 mm	1	✓
0967 12160	12,0 mm	160 mm	100 mm	1	✓
0967 12210	12,0 mm	210 mm	150 mm	1	✓
0967 12265	12,0 mm	265 mm	200 mm	1	✓
0967 12315	12,0 mm	315 mm	250 mm	1	✓
0967 12465	12,0 mm	465 mm	400 mm	1	✓
0967 14210	14,0 mm	210 mm	150 mm	1	✓
0967 14265	14,0 mm	265 mm	200 mm	1	✓
0967 14315	14,0 mm	315 mm	250 mm	1	✓
0967 14465	14,0 mm	465 mm	400 mm	1	✓
0967 16250	16,0 mm	250 mm	200 mm	1	✓
0967 16315	16,0 mm	315 mm	250 mm	1	✓
0967 16450	16,0 mm	450 mm	400 mm	1	✓
0967 18450	18,0 mm	450 mm	400 mm	1	✓
0967 20450	20,0 mm	450 mm	400 mm	1	✓
0967 22250	22,0 mm	250 mm	200 mm	1	✓
0967 22450	22,0 mm	450 mm	400 mm	1	✓
0967 24450	24,0 mm	450 mm	400 mm	1	✓
0967 25450	25,0 mm	450 mm	400 mm	1	✓



DADOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ponto	Geometria	4 pontos
	Materiais	Carbureto
	Resistência	HRA 90,5 ± 0,5 (ISO: K30)
Corpo	Materiais	Aço 40Cr
	Resistência	Diâmetro
Acabamento		Brilhante
Tipo de pega		SDS + (DIN 8035)
Aplicação principal		Betão armado, granito, tijolo de betão, tijolo