



## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 1500 0009  
**SPRAY INOX**



### 1. PROPIEDADES Y MODO DE EMPLEO

Es un protector a base de resinas alquílicas y silicona, que forman una capa protectora.

Este revestimiento confiere a cualquier superficie metálica una buena resistencia mecánica y térmica.

### 2. APLICACION

Pulir adecuadamente la superficie a tratar, asegurándose de que no queden residuos de suciedad, grasas, etc. aplicar el producto sobre la superficie. Agitar en envase al menos durante 1 minuto, pulverizar el producto a una distancia de 20/30 cm.

### 3. ADVERTENCIA

Recipiente bajo presión, proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C no perforar no quemar, ni siquiera después de acabar el producto. No vaporizar sobre llama o cuerpo incandescente. Evitar su inhalación directa y no pulverizar sobre los ojos. Mantener alejado del alcance de los niños. Utilizar en lugares ventilados.

**EXTREMADAMENTE INFLAMABLE F+**  
**IRRITANTE Xi**  
**NOCIVO Xn**

**FORMATO PRODUCTO:** Recipiente para aplicación en spray. 400ml

### PROPIEDADES TÉCNICAS Y QUÍMICAS:

**ESTADO FÍSICO:** Líquido bajo presión  
**COLOR:** Característico  
**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** < -1°C  
**SOLUBLE:** Al disolvente