

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 09820300; 09820350; 09820300; 09820400; 09820450; 09820500; 09820550; 09820600; 09820650; 09820700; 09820750; 09820800; 09820850; 09820900; 09820950; 09821000; 09821050;

09821100; 09821150; 09821200; 09821250; 09821300

Forets spéciaux HSS-CO pour l'acier inoxydable

HSS-CO 135° INOX



Ref	Ø	❤	Ref	Ø	₩
0982 0300	3,0 mm	10	0982 0850	8,5 mm	10
0982 0350	3,5 mm	10	0982 0900	9,0 mm	10
0982 0400	4,0 mm	10	0982 0950	9,5 mm	10
0982 0450	4,5 mm	10	0982 1000	10,0 mm	5
0982 0500	5,0 mm	10	0982 1050	10,5 mm	5
0982 0550	5,5 mm	10	0982 1100	11,0 mm	5
0982 0600	6,0 mm	10			5
0982 0650	6,5 mm	10	0982 1150	11,5 mm	3
0982 0700	7,0 mm	10	0982 1200	12,0 mm	5
0982 0750	7,5 mm	10	0982 1250	12,5 mm	5
0982 0800	8,0 mm	10	0982 1300	13,0 mm	5

Forets en acier inoxydable haute performance rectifiés avec 5% de cobalt.

HSS CO DIN 338N 135º. Pour l'acier et l'acier inoxydable. Couleur argent brillant