



## FICHE TECHNIQUE

**RÉFÉRENCE: 0900 5101**

**SOUDEUSE ÉLECTRIQUE INVERTER MMA 120 A**



**120 A**



Circuit en demi-pont avec technologie d'onduleur igt avancée, sortie CC, haute efficacité, économie d'énergie.

Avec protection O.C. et O.H. et indicateur de démarrage à chaud. Portable et léger, facile à transporter.

Utilisation spéciale pour les opérations aériennes, agricoles, de bricolage, intérieures et extérieures.

### CARACTÉRISTIQUES

Technologie d'onduleur IGBT Petit et léger Structure PCB intégrée Protection contre la surchauffe et la surintensité Efficacité énergétique Affichage numérique

Tension d'entrée nominale : AC220V  $\pm 10\%$ .

Courant d'entrée nominal : 17 A

Capacité nominale d'entrée : 4,79 kVA

Courant/tension de sortie nominal : 120 A / 24,8 V

Plage de courant de sortie : 20~120 A

Tension à vide (V) : 59V

Rendement : 85% Rendement : 85% Facteur de puissance : 0,73 Facteur de puissance : 0,73

Facteur de puissance : 0,73

Classe de protection : IP21S

Classe d'isolation : F

Facteur de marche nominal : 40% (40°C)

Taille standard des électrodes : 1,2~3,2 mm

Dimensions : 285\*130\*235 mm

Poids : 3,88 kg

Fonctions : Démarrage à chaud, fonction d'électrode antiadhésive, protection thermique.