



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0061G - 0900 0062G - 0900 0063G
CONNECTEUR D'AIR À FILETAGE FEMELLE À HAUT DÉBIT



| Ref |  |  |
|-------------------|---|---|
| 0900 0061G | 1/4" | 1 |
| 0900 0062G | 3/8" | 1 |
| 0900 0063G | 1/2" | 1 |

Raccords rapides à haut débit avec filetages 1/4« , 3/8 » et 1/2 » et avec embouts de Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.