



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 0900 0064 - 0900 0065 - 0900 0066 - 0900 0067

CONECTOR DE AIRE CON ESPIGA TUBO



Ref			
0900 0064	6 mm	1	✓
0900 0065	8 mm	1	✓
0900 0066	10 mm	1	✓
0900 0067	13 mm	1	✓

Enchufe rápido con roscas de 1/4", 3/8" y 1/2" y con espigas de Ø 6, 8 10 y 13 mm.

Compactos y ligeros para todas las instalaciones que funcionan con aire comprimido. Roscas especiales invertidas, por lo que no se necesita aplicar selladores.

TERMINAL DE CONEXIÓN EN LATÓN

NIQUELADO

MUELLE OBTURADOR EN ACERO

OBTURADOR EN LATÓN NIQUELADO

JUNTA TÓRICA OBTURADOR EN NBR 70

ANILLO GUÍA EN LATÓN NIQUELADO

MUELLE TUERCA EN ACERO

ESFERA EN ACERO

TUERCA EN LATÓN

PRESIONES: 0-16 bar

ROSCAS: Gas cilíndrica ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATIBLES: Aire comprimido.