



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0064 - 0900 0065 - 0900 0066 - 0900 0067

CONNECTEUR D'AIR SAPIN



Ref			
0900 0064	6 mm	1	✓
0900 0065	8 mm	1	✓
0900 0066	10 mm	1	✓
0900 0067	13 mm	1	✓

Raccords rapides avec filetages 1/4" , 3/8 " et 1/2" et avec embouts Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON

PLAQUÉ NICKEL

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE D'ÉTANCHÉITÉ NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDEGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.