



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 0900 0064G - 0900 0065G - 0900 0066G - 0900 0067G
CONECTOR DE AR COM ESPIGA DE ELEVADO CAUDAL



cofan

Ref			
0900 0064G	6 mm	1	✓
0900 0065G	8 mm	1	✓
0900 0066G	10 mm	1	✓
0900 0067G	13 mm	1	✓

Acoplamentos rápidos de elevado caudal com roscas de 1/4", 3/8" e 1/2" e com casquilhos de Ø 6, 8, 10 e 13 mm.

Compactos e leves para todas as instalações de ar comprimido. Roscas especiais invertidas, pelo que não é necessária a aplicação de vedante.

TERMINAL DE LIGAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE VEDAÇÃO EM AÇO

FICHA DE LATÃO NIQUELADO

ANEL DE VEDAÇÃO NBR 70 O-RING

ANEL-GUIA EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE AÇO PORCA

BOLA DE AÇO

PORCA DE LATÃO

PRESSÃO: 0-16 bar

ROSCAS: Cilíndricas a gás ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATÍVEIS: Ar comprimido.