



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0074 -0900 0076 - 0900 0078 - 0900 0080

RACCORD RAPIDE SAPIN



Ref			
0900 0074	6 mm	1	✓
0900 0076	8 mm	1	✓
0900 0078	10 mm	1	✓
0900 0080	13 mm	1	✓

Raccords rapides avec filetages 1/4" , 3/8" et 1/2" et avec embouts Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compact et léger pour toutes les installations d'air comprimé. Filets filets spéciaux inversés, ne nécessitant aucun produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE D'ÉTANCHÉITÉ NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.