



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0074G - 0900 0076G - 0900 0078G - 0900 0080G

RACCORD RAPIDE SAPIN GRAND DEBIT



Ref			
0900 0074G	6 mm	1	✓
0900 0076G	8 mm	1	✓
0900 0078G	10 mm	1	✓
0900 0080G	13 mm	1	✓

Raccords rapides à haut débit avec filetages 1/4", 3/8" et 1/2" et avec embouts de Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSIION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.