



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1500 1029
ACEITE CORTE Y TALADRO EN SPRAY, 400ml



1. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Un aceite de alta calidad para evitar el sobrecalentamiento de herramientas (taladros y hierros de corte) durante los trabajos de corte y taladro..

Aplicación

- Cortar
- Serrar
- Tornear
- Fresar
- Taladrar

Características principales:

- Protege y lubrica las herramientas
- Reduce el desgaste de herramientas
- Libre de siliconas
- No es corrosivo

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Volumen neto:	400ml
Base:	aceite mineral
COV (VOC):	aprox. 50% w/w
Color:	transparente ligeramente marrón
Olor:	característico
Peso específico en 20°C:	0,85 g/ml
Cuota de salida:	1,77 g/segundo
Presión de vapor en 20°C:	3 hasta 4 bar

3. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.

El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo de 5 hasta 30°C. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso.

Aplicar el spray generosamente sobre las piezas antes de usarlos. Las herramientas deben mantenerse húmedas durante los trabajos.