



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 0900 0082 - 0900 0084 - 0900 0086

ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA FÊMEA



| Ref |  |  |  |
|------------------|---|---|---|
| 0900 0082 | 1/4" | 1 | ✓ |
| 0900 0084 | 3/8" | 1 | ✓ |
| 0900 0086 | 1/2" | 1 | ✓ |

Acoplamentos rápidos com roscas de 1/4", 3/8" e 1/2" e com casquilhos de Ø 6, 8, 10 e 13 mm.

Compactos e leves para todas as instalações de ar comprimido. Roscas especiais invertidas, pelo que não é necessária a aplicação de vedante.

TERMINAL DE LIGAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE VEDAÇÃO EM AÇO

FICHA DE LATÃO NIQUELADO

ANEL DE VEDAÇÃO NBR 70 O-RING

ANEL-GUIA EM LATÃO NIQUELADO

MOLA DE AÇO PORCA

BOLA DE AÇO

PORCA DE LATÃO

PRESSÃO: 0-16 bar

ROSCAS: Cilíndricas a gás ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATÍVEIS: Ar comprimido