



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0082G - 0900 0084G - 0900 0086G

RACCORD RAPIDE FILET FEMELLE GRAND DEBIT



Ref			
0900 0082G	1/4"	1	✓
0900 0084G	3/8"	1	✓
0900 0086G	1/2"	1	✓

Raccords rapides à haut débit avec filetages 1/4" , 3/8" et 1/2" et avec embouts de Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.