



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1500 1032
BARNIZ TRANSPARENTE "MATE" 400ml



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un barniz bicapa de alta calidad para el sellado de superficies pintadas así como superficies tratadas o no tratadas de madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diferentes plásticos.

Características de producto

- de rápido secado
- buen poder de relleno
- resistente a arañazos y golpes
- resistente contra influencias de inclemencias
- buen protector contra la corrosión
- resistente a la luz y a los rayos UV
- muy buena adherencia

Datos físicos y químicos

Volumen neto:	500 ml	150 ml
Base:	resina acrílica	
Color:	transparente	
Contenido VOC:	aprox. 90 % w/w	
Contenido partículas sólidas:	aprox. 10 % w/w	
Brillo:	alto brillo	90 en ángulo de 60°
Rendimiento	1,5 hasta 2 m ²	aprox. 0,5 m ²
Seco al polvo:	después de 5 a 10 minutos	
Seco al pegado:	después de 10 a 20 minutos	
Endurecido/repintable	después de aprox. 2 horas	
Resistencia a temperaturas:	hasta 110 °C	

Aplicación:

Antes del uso, lea atentamente las instrucciones.



FICHA TÉCNICA

Tratamiento previo:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Lijar (granulado 600).

Tratamiento:

El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo 15 a 25 °C.

Agitar el bote unos 2 minutos y hacer una prueba de pintado.

Distancia de pulverizado: 25 a 30 cm.

Aplicar el barniz en varias capas finas. Agitar el bote también durante la aplicación de vez en cuando.

Después del uso, invertir el bote y vaciar la válvula para su limpieza.

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de la capa aplicada.