



## FICHE TECHNIQUE

**RÉFÉRENCE: 0900 0151**  
**CLIQUET PNEUMATIQUE 1/2"**

**1/2"**



Réversible droite-gauche. Le couple peut être augmenté en effectuant manuellement des rotations.

Ref	rpm	 Kg	 bar	 1/2"	 1/4"	 l/min	 (N)
<b>0900 0151</b>	160 rpm	1,25 kg	6,5 bar	1/2"	1/4"	241 l/min	82 (N)

### Perceuse pneumatique à percussion pour mèches de 1 à 10 mm.

Perceuse pneumatique réversible (rotation gauche-droite). Contrôle de la vitesse sur la gâchette. Structure durable, car elle est fabriquée dans un matériau très résistant avec une finition spéciale antirouille et anticorrosion. Il est suffisamment durable et solide pour résister à une utilisation intensive.

Le tournevis à cliquet à air comprimé einhell tc-pr 68 est une aide pratique et puissante lorsqu'il s'agit de serrer ou de desserrer des assemblages vissés.

La poignée antidérapante assure un travail sûr et confortable ;

Le tournevis à air comprimé offre de meilleures performances.

Pour un diamètre intérieur de tuyau de 9 millimètres

La tête à cliquet peut être réglée pour une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Cadre de la mèche 1/2

Pression de travail [kg/cm] 6,5

Filetage d'entrée d'air PT 1/4

Poids net [kg] 1,2

Consommation d'air [l/min] 241

R.P.M 160

Étanchéité [kgf-m] (NW) 8,3K --- 82Nw