



FICHA TÉCNICA

Referencia: 09000907; 09000908

Atornillador neumático de alto rendimiento con embrague de ajuste exterior y velocidad de 800rpm

El par máximo del mini taladro es de hasta 35 N · m. Simplemente reemplace la cabeza de destornillador diferente en la cabeza del porta puntas. Pieza autoblocante, de fácil montaje. Puede ayudarlo a terminar el trabajo de manera más eficiente.

El botón de avance / retroceso permite que el destornillador gire entre la derecha (adelante) y la izquierda (retroceso). Se puede operar fácilmente simplemente presionando y se puede utilizar ampliamente en el montaje de muebles.

Adopte un interruptor de un toque que sea flexible y duradero. El mango de diseño ergonómico puede estar cerca de la palma, sensación cómoda, adecuada para una operación prolongada Este destornillador neumático ideal para las reparaciones del hogar y las tareas de reparación. Diseñado pensando en la potencia, el rendimiento y la flexibilidad, este destornillador es perfecto para clavar cuadros, ensamblar muebles y apretar y aflojar los tornillos más rebeldes.

ATORNILLADOR RECTO CON EMBRAGUE AJUSTABLE EN EL EXTERIOR / VISSEUSE REVERSIBLE A REGULATION EXTERNE
EXTERNAL ADJUSTABLE CLUTCH AIR SCREWDRIVER / CHAVE DE FENDA RETA COM EMBREAGEM AJUSTÁVEL NO EXTERIOR



Ref	rpm					
0900 0907	1800 rpm	6,5 bar	1/4"	232 l/min	8 x 12	1
0900 0908	800 rpm	6,5 bar	1/4"	232 l/min	8 x 12	1