



## FICHA TÉCNICA

Referencias: 1004 2115; 1001 2115; 1001 2230; 1004 1125

### Gama estándar "línea azul"


Discos de corte estándar (acero/hierro) para amoladora angular.

CEE (EN 12413), FEPA.

Certificado según la norma uni en ISO 9001:2000.

"oSa" (Organización para la seguridad de los abrasivos) Grososres desde 1mm hasta 3,0mm.

Diámetros desde 115mm hasta 230mm.



Ref	■	∅	■	■	■
1004 2115	1,0 x 22,2 mm	115 mm	■	1	25
1004 1125	1,0 x 22,2 mm	125 mm	■	1	25
1001 2115	3,0 x 22,2 mm	115 mm	■	1	50
1001 2230	3,0 x 22,2 mm	230 mm	■	1	25



## FICHA TÉCNICA

### Recomendaciones

Para amoladoras angulares de cualquier potencia. Simplemente con una ligera presión se logra una muy buena calidad de corte en materiales de construcción.

Los discos de corte son muy resistentes a los impactos y evita su desfragmentación durante las operaciones de corte continuados.

### Usos y Aplicaciones:

#### • Corte de aceros y aceros inoxidables.

Están diseñados para ser empleados en herramientas de pulido o de corte angulares tanto neumáticas como eléctricas cuya velocidad máxima de giro sea de 8.500 hasta 13.300 RPM (según medidas).

### Instrucciones de uso

No use los discos de corte en herramientas sin guardas protectoras. La guarda debe cubrir por lo menos la mitad del disco. Nunca exceder la velocidad de giro máxima del disco. No ajustar demasiado el disco cuando es instalado en la máquina, esto podría generar roturas. No se debe forzar el disco contra la pieza durante el proceso de corte hasta llegar al punto de frenar o a parar el motor de la máquina. Realizar solo cortes rectos, no doblar el disco.

No apoyar la máquina sobre el disco cuando sea guardada. Antes de instalar el disco, revisarlo en búsqueda de fisuras.

### Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en su empaque original, en un lugar donde la temperatura esté entre 15°C y 26°C y la humedad se encuentre entre 35% y 50%.

También deben encontrarse lejos del suelo, ventanas y paredes externas. El incorrecto almacenamiento puede ocasionar una considerable reducción en la calidad de este producto.

### Controles de exposición y protección personal

**1. Protección de los ojos:** Usar lentes de seguridad para prevenir el ingreso en los ojos de partículas metálicas o del disco que sean expulsadas durante el proceso de corte o desbaste.

**2. Protección de las manos:** Usar guantes.

**3. Protección de la piel:** Evitar el contacto con la piel del polvo y la viruta metálica generada.

**4. Protección respiratoria:** Utilizar los respiradores autorizados. En este caso respirador contra polvos.

**5. Ingestión:** No aplica

**6. Ventilación recomendada:** Proporcionar adecuada extracción.

### Vida útil del producto

5 años desde su fecha de manufactura.