



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 3100 1024

BOCAL DE LUBRIFICAÇÃO DE ALTA PRESSÃO COM SISTEMA DE LIGAÇÃO RÁPIDA.

**1/8"
BSPT**



**8,000 PSI
(550 BAR)**

- Lubrificação sem mãos e sem fugas. Não é necessário segurar o bocal durante a lubrificação.
- 6 mordentes cilíndricos endurecidos.
- Mordentes em aço mola endurecido - os mordentes abrem e fecham com o movimento da alavanca.
- Ideal para lubrificação a alta pressão.
- Protege os bicos de lubrificação contra a quebra.
- Adapta-se a todos os tipos de cabeças de bocal de lubrificação com rosca BSPT de 1/8".
- Ideal para untadores manuais, a ar e a bateria.
- Para utilização com acessórios rígidos ou flexíveis e bombas manuais, pneumáticas ou eléctricas.
- Para pressões de trabalho elevadas e longa duração.
- Não rebenta sob pressão. Com alavanca para ação com o polegar.
- Também se liberta sob pressão extrema
- Peso 223 gramas
- O acionamento do gatilho imobiliza firmemente o bocal de lubrificação, impedindo qualquer fuga de massa lubrificante. Liberta-se facilmente puxando novamente o gatilho.