



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 3100 1107

COMPTEUR DIGITAL POUR PISTOLET LUBRIFIANT



FLOW RATE	PRESSURE
1-30 LPM (0.3-8 GPM)	 UPTO 1,000 PSI (70 BAR)
OVAL GEAR MECHANISM	TEMPERATURE
	-20°C TO 70°C (-4°F TO 158°F)



Déplacement positif à haute pression avec jauge convenant aux applications en ligne et en fin de ligne.

Mécanisme à engrenage ovale pour une précision optimale.

Totalisateur à 7 chiffres non réinitialisable.

Entrée/sortie du compteur filetée 1/2"(F).

Afficheur électronique avec pile au lithium de 3V.

Pile ionique (CR2450).

L'affichage peut être tourné tous les 90°.

Orientation facilitant l'installation.

Construction robuste en aluminium moulé sous pression avec couvercle de protection sur la jauge.

Mesure en litres, gallons américains, quarts et pintes.

Recalibrage facile.

COMPOSANTS : Aluminium, acétal, caoutchouc nitrile et acier inoxydable.

UTILISATION RECOMMANDÉE : Huiles jusqu'à SAE 140

NE PAS UTILISER AVEC : Produits à base d'eau, essence, etc.