

FICHA TÉCNICA

Referencia: 09292650

Hoja de sierra circular | Disco de corte para madera | Ideal para sierras circulares de mesa | 28 dientes | Medidas: 315 x 3,2 x 30 mm

Disco de corte para madera adecuado para utilizarse con sierras circulares de mesa. Esta hoja de sierra circular está fabricada en material de aleación de metal duro de alta calidad. Tiene buena resistencia a la presión y al desgaste. La superficie del disco está tratada con un revestimiento antioxidante que garantiza una mayor vida útil de la hoja. También puede aplicarse en sierras de inglete, sierras de mesa, sierras de corte, sierras de paneles y en sierras circulares de mano inalámbricas. El disco es adecuado para cortar todo tipo de maderas. Tiene 28 dientes y mide 315 mm de diámetro y 3,2 mm de grosor, con un eje central de 30 mm.

SIERRA CIRCULAR



Madera

Ref	Ø	⌀	▲	📦
0929 2650	315 mm	30 mm	28	1

FICHA TÉCNICA

Grano	Materiales	Referencia	Diámetro	Color	H	U/C	r.p.m.	Máquina
Medio 31/37 FEPA	Maderas variadas y de encofrador	09292650	315mm	Metálico barnizado (plata)	30 mm	1	Depende tipo de máquina	
	Entalla reducida	Agujero de esfuerzo	Dientes desde nº 28					
	Discos Carburo de Tungsteno - planos			Carburos (WC) en plaquitas - insertos				
	Calidad del metal duro WC 82% / Ti 6% / Ta y Nb 3% / Co 9%			Compactado plaquita – 46 Tm				
	Sin banda de velocidad periférica. Contracción 12% - 1.320°C			DOCUMENTACIÓN Cada lote fabricado deberá acompañarse de especificación técnica de calidad de los materiales utilizados y de los controles realizados a las piezas.				
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Los soportes metálicos deberán estar exentos de grietas, pliegues y cualquier tipo de defectos superficiales que pudieran ocasionar un percance.			ACABADO Y PRESENTACIÓN - Acabado Superficial: plato sin etiqueta - Código de barras: sí. EAN13				
	Norma y Centro Certificación No aplicable 		Los dos sistemas de clasificación de mecanizado de carburo más utilizados para fines de mecanizado son el sistema de grado C y el sistema de grado ISO.. Aunque ninguno de estos sistemas refleja completamente las propiedades del material que afectan la elección de los grados de carburo, proporcionan un punto de partida para la discusión. Para cada taxonomía, muchos fabricantes tienen sus propios grados especiales, dando como resultado una amplia variedad de grados de carburo.					
	Otras Normas		Directiva 2003/10 CE / UNE-EN ISO 3744 Mayo 1996 Disposiciones mínimas de seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). Directiva 2002/44 CE / UNE-EN ISO 8662-10/AC Diciembre 2002 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones). UNE-EN 60745-2-3 de 2007 (Sobre herramientas manuales eléctricas) Seguridad. Parte 2-3: Requisitos particulares para amoladoras, pulidoras y lijadoras de disco.					
	Unidad de envase		Caja de 1 unidad (unidad mínima de venta)					
	Unidad de embalaje		1 caja					
Nota	Los diamantes, super abrasivos y tungstenos son sustancias que tienen como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzo mecánico (triturado, molienda, corte, pulido). Son de elevada dureza y se emplean en todo tipo de procesos industriales y artesanos. Los procesos abrasivos se usan frecuentemente, de una parte, para producir la forma final y, de otra, para mejorar el acabado de la superficie. Son materiales que por su elevada dureza y estructura son capaces de producir por acción mecánica un desgaste sobre materiales menos duros.							