CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 10090115; 10090125; 10090130; 10091115
Disques diamantés « General de obra » base universelle

Lames diamantées segmentées standard universelles Cofan pour la coupe de tous les types de matériaux de construction. Excellente coupe à sec ou à l'eau.

1) Objet : La présente spécification a pour objet de définir les caractéristiques des matériaux, les caractéristiques techniques et la finition.

2. Champ d'application : Elle s'applique aux disques portant le code 1009 0115, 1009 0125 et 1009 0230. Dans la présente spécification, le code du dessin est indiqué, auquel s'applique toujours la dernière révision. Par conséquent, en cas de modification d'un dessin, la nouvelle révision doit être envoyée en remplacement de la précédente.

3. Spécification des matériaux

3.1 LAME : Traitement : pas de traitement thermique avec une dureté de 12+_2HRC Tendu : oui

3.2 SEGMENT : Le segment sera fabriqué par frittage direct de poudre métallique avec le noyau comme indiqué dans les spécifications d'achat. Cycles de frittage, contrôles effectués sur ces disques, dimension, dureté et densité sans indications.

3.3 DOCUMENTATION : Chaque lot produit sera accompagné d'un certificat de qualité des matériaux utilisés et des contrôles effectués sur les pièces.

4. Spécification technique : Les disques doivent être conformes aux dimensions et aux formes définies dans le dessin no 2-03-001. L'âme doit être exempte de fissures, de plis et de tout type de défaut de surface susceptible de provoquer un accident. 5. Finition et présentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5. Finition et présentation

5.1 Finition de la surface : l'âme ne doit PAS être meulée.

5.2 Peinture : l'âme doit être peinte en BLANC.

6. Emballage : Blister en carton, avec une couverture arrière indiquant les TECHNIQUES D'UTILISATION, les RÈGLES DE SÉCURITÉ et l'UTILISATION RECOMMANDÉE.

7. Autres caractéristiques et utilisations recommandées : Il s'agit d'un disque fritté économique pour la coupe universelle de matériaux de construction, avec un liant souple et une coupe rapide. Il s'agit d'un disque de bricolage avec une garantie totale et une haute qualité. Hauteur du segment 7 mm.

** Voir la liste des utilisations recommandées et déconseillées.