

FICHA TÉCNICA

Referencias: 0765 0845; 0765 1060; 0765 1160; 0765 1270; 0765 1680 Anclaje metálico con argolla | Con arandela DIN 9021 | Medidas desde Ø 6 hasta Ø 12 mm

Anclaje metálico con argolla para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos.

Acero cincado y arandelas de ala ancha DIN-9021.

Hecho en acero con recubrimiento cincado.

Las aplicaciones principales son para perfiles metálicos, cargas pesadas, barandillas, farolas metálicas entre otros.

Este producto es perfecto para materiales base como hormigón o ladrillo macizo, piedra natural, barras de hierro, y más. Ideal también para fijar cargas pesadas al suelo o en el techo.

Puede utilizar este anclaje para fijar estantes, soportes, escaleras, conductos de ventilación, barandas, encimeras, estructuras de madera y más.

Son capaces de soportar cargas medias y pesadas.



Ref	Ø •····	M	₩
0765 0845	8 mm	6/8x45 mm	50
0765 1060	10 mm	8/10x60 mm	50
0765 1160	11 mm	8/11x60 mm	80
0765 1270	12 mm	10/12x70 mm	25
0765 1680	16 mm	12/16x80 mm	25



FICHA TÉCNICA

Aplicaciones

Para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos. Acero bicromatado, con tornillo clase 6.8 y arandelas DIN-9021

Ref.	Medida	Longitud del tornillo	Tornillo Rosca	Longitud del Casquillo	Grosor del Casquillo
0765 0845	M 6/8 x 45	74.96 – 75.96	48.66 - 48.96	29.96 - 30.16	0.76 - 0.83
0765 0945	M 6/9 x 45	75.52 - 79.31	48.35 - 50	30.21 - 30.41	0.76 - 0.83
0765 1060	M 8/10 x 60	95.33 - 98.79	63.16 - 64.9	40.82 - 41.2	0.76 - 0.84
0765 1270	M 10/12 x 70	111.91 - 115.87	73.18 - 74.75	*	*

^{*}No disponible.