



## FICHA TÉCNICA

Artículo : 5200 6110 - DOWNLIGHT REDONDO BLANCO SUPERFICIAL

Referencia	5200 6110	
Código de barras	EAN	8436541043053
Potencia nominal	W	30W
Frecuencia de Funcionamiento	Hz	50 – 60Hz
Tipo de LED	led	Epistar (SMD)
Corte de instalación		No
Contenido de mercurio	Hg	0.0hg
Flujo luminoso	lm	2380lm
Temperatura de color	T (Kelvin)	6000k
Ángulo de luz		>120°
Índice Reproducción de color	Ra	>80
Ciclos de conmutación		≥30000
Vida Útil	Lifespan	25000h (~2,7h/day)
Regulable		no
Tensión nominal	V	AC 110-240
Factor de Potencia		>0,90
Corriente nominal	mA	280ma
Temperatura de funcionamiento	Operating T°	-20°C ~ +50°C
Tiempo de encendido		< 1.0s
Tiempo de calentamiento		< 1.0s
EEl Etiqueta energética	Clase	+ A
Casquillo / Base		Dir.
Medidas	mm	Ø 300mm * L 35mm
Peso	gr	1136gr
Color modelo		Blanco
Modelo		Superficial



1 m	793,58 lux	301,53 cm
2 m	198,39 lux	603,19 cm
3 m	88,18 lux	904,78 cm
4 m	49,60 lux	1206,38 cm
5 m	31,74 lux	1507,97 cm
6 m	22,04 lux	1809,57 cm

