



FICHA TÉCNICA

Artículo : 5200 6105 - DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR BLANCO

Referencia	5200 6105	
Código de barras	EAN	8436541042971
Potencia nominal	W	9W
Frecuencia de Funcionamiento	Hz	50 – 60Hz
po de LED	led	Epistar (SMD)
Corte de instalación		Ø 134mm
Contenido de mercurio	Hg	0.0hg
Flujo luminoso	lm	720lm
Temperatura de color	T (Kelvin)	6000k
Ángulo de luz		>120°
Índice Reproducción de color	Ra	>80
Ciclos de conmutación		≥30000
Vida Útil	Lifespan	25000h (~2,7h/day)
Regulable		no
Tensión nominal	V	AC 110-240
Factor de Potencia		>0,90
Corriente nominal	mA	280ma
Temperatura de funcionamiento	Operating T°	-20°C ~ +50°C
Tiempo de encendido		< 1.0s
Tiempo de calentamiento		< 1.0s
EEl Etiqueta energética	Clase	+ A
Casquillo / Base		Dir.
Medidas	mm	Ø 145mm * L 20mm
Peso	gr	270gr
Color modelo		Blanco
Modelo		empotrable



1 m	230,92 lux	282,47 cm
2 m	57,73 lux	564,94 cm
3 m	25,66 lux	847,41 cm
4 m	14,43 lux	1129,88 cm
5 m	9,24 lux	1412,35 cm
6 m	6,41 lux	1694,82 cm