



FICHA TÉCNICA

Artículo : 5200 6107 - DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR BLANCO

Referencia	5200 6107	
Código de barras	EAN	84365410422995
Potencia nominal	W	6W
Frecuencia de Funcionamiento	Hz	50 – 60Hz
Tipo de LED	led	Epistar (SMD)
Corte de instalación		Ø 106mm
Contenido de mercurio	Hg	0.0hg
Flujo luminoso	lm	484lm
Temperatura de color	T (Kelvin)	6000k
Ángulo de luz		>120°
Índice Reproducción de color	Ra	>80
Ciclos de conmutación		≥30000
Vida Útil	Lifespan	25000h (~2,7h/day)
Regulable		no
Tensión nominal	V	AC 110-240
Factor de Potencia		>0,90
Corriente nominal	mA	280ma
Temperatura de funcionamiento	Operating T°	-20°C ~ +50°C
Tiempo de encendido		< 1.0s
Tiempo de calentamiento		< 1.0s
EEl Etiqueta energética	Clase	+ A
Casquillo / Base		Dir.
Medidas	mm	Ø 120mm * L 20mm
Peso	gr	194gr
Color modelo		Blanco
Modelo		empotrable



1 m	131,39 lux	277,31 cm
2 m	32,85 lux	554,61 cm
3 m	14,60 lux	831,92 cm
4 m	8,21 lux	1109,23 cm
5 m	5,26 lux	1386,53 cm
6 m	3,65 lux	1663,84 cm

