



FICHA TÉCNICA

Artículo : 5200 6109 - DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR ALUMINIO

Referencia	5200 6109	
Código de barras	EAN	8436541043039
Potencia nominal	W	3W
Frecuencia de Funcionamiento	Hz	50 – 60Hz
Tipo de LED	led	Epistar (SMD)
Corte de instalación		Ø 72mm
Contenido de mercurio	Hg	0.0hg
Flujo luminoso	lm	245lm
Temperatura de color	T (Kelvin)	6000k
Ángulo de luz		>120°
Índice Reproducción de color	Ra	>80
Ciclos de conmutación		≥30000
Vida Útil	Lifespan	25000h (~2,7h/day)
Regulable		no
Tensión nominal	V	AC 110-240
Factor de Potencia		>0,90
Corriente nominal	mA	280ma
Temperatura de funcionamiento	Operating T°	-20°C ~ +50°C
Tiempo de encendido		< 1.0s
Tiempo de calentamiento		< 1.0s
EEl Etiqueta energética	Clase	+ A
Casquillo / Base		Dir.
Medidas	mm	Ø 85mm * L 20mm
Peso	gr	114gr
Color modelo		Aluminio
Modelo		empotrable



1 m	62,21 lux	258,77 cm
2 m	15,55 lux	517,54 cm
3 m	6,91 lux	776,31 cm
4 m	3,89 lux	1035,08 cm
5 m	2,49 lux	1293,85 cm
6 m	1,73 lux	1552,62 cm

