



FICHA TÉCNICA

Referencias: 0790 0441; 0790 0447; 0790 0453; 0790 0546; 0790 0559; 0790 0572; 0790 0646; 0790 0659; 0790 0672; 0790 0689

Anclaje Metálico para Fijación en Materiales Huecos | Con tornillo de cabeza redonda | Varias medidas

Anclaje metálico con tornillo de cabeza redonda para fijación en elementos huecos.

Este tipo de anclajes se utilizan para fijar los elementos huecos como ladrillo hueco, paneles de yeso, tabique seco, panel de escayola, etc.

Máxima carga sobre materiales base de pared delgada gracias a su diseño.

Incluye un tornillo con huella PH de colocación fácil, rápida y controlada.

Es necesario realizar una instalación previa sobre el material que fijar.



Después de la instalación, el tornillo puede ser sustituido por otro de la misma métrica.



Requiere de pistola o pinza de colocación con referencias 07900998 o 07900999.

Medidas desde M4 hasta M6 y longitudes desde 41 mm hasta 89 mm.

Hueco máximo de 22 hasta 78 mm y diámetro de 8 a 12 mm.



Ref	M	Ø 	
0790 0441	4 x 41 mm	8 mm	100
0790 0447	4 x 47 mm	8 mm	100
0790 0453	4 x 53 mm	8 mm	100
0790 0546	5 X 46 mm	10 mm	100
0790 0559	5 x 59 mm	10 mm	100

Ref	M	Ø 	
0790 0572	5 x 72 mm	10 mm	100
0790 0646	6 x 46 mm	12 mm	100
0790 0659	6 x 59 mm	12 mm	100
0790 0672	6 x 72 mm	12 mm	100
0790 0689	6 x 89 mm	12 mm	100