



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 0790 0441; 0790 0447; 0790 0453; 0790 0546; 0790 0559; 0790 0572; 0790 0646; 0790 0659; 0790 0672; 0790 0689

Ancrage métallique pour fixation dans les matériaux creux | Avec vis à tête ronde | Différentes tailles

Ancrage métallique avec vis à tête ronde pour la fixation d'éléments creux.

Ce type de cheville est utilisé pour la fixation d'éléments creux tels que les briques creuses, les plaques de plâtre, les cloisons sèches, les plaques de plâtre, etc.

Charge maximale sur les matériaux de base à parois minces grâce à sa conception.

Comprend une vis à empreinte PH pour une installation facile, rapide et contrôlée.

Une pré-installation sur le matériau à fixer est nécessaire.

Après l'installation, la vis peut être remplacée par une autre de même dimension.

Nécessite un pistolet ou une pince d'installation avec les références 07900998 ou 07900999.

Tailles de M4 à M6 et longueurs de 41 mm à 89 mm.

Empreinte maximale de 22 à 78 mm et diamètre de 8 à 12 mm.



Ref	M	Ø 	
0790 0441	4 x 41 mm	8 mm	100
0790 0447	4 x 47 mm	8 mm	100
0790 0453	4 x 53 mm	8 mm	100
0790 0546	5 X 46 mm	10 mm	100
0790 0559	5 x 59 mm	10 mm	100

Ref	M	Ø 	
0790 0572	5 x 72 mm	10 mm	100
0790 0646	6 x 46 mm	12 mm	100
0790 0659	6 x 59 mm	12 mm	100
0790 0672	6 x 72 mm	12 mm	100
0790 0689	6 x 89 mm	12 mm	100