



FICHA TÉCNICA

1580 1061 YESO DE ESTUCAR
(ENVASES DE 750 GRAMOS)



INTRODUCCIÓN

Yeso de estucar Cofan, es un yeso mineral de alta calidad, desarrollado principalmente para elaborar estucos como recubrimiento en espacios interiores.

Usos Yeso de estucar es un producto diseñado para ser aplicado como estuco sobre revoques/pañetes de paredes o cielos y en espacios interiores. Este producto puede ser aplicado tanto en obra nueva como en remodelación, y está diseñado para poder ser mezclado con cemento y caolín.

Es un producto elaborado con materias primas de alta calidad

Genera un color al secar más blanco y uniforme, disminuyendo así el consumo de pintura

Su consistencia cremosa, permite aplicar el producto contra la pared y el cielo sin que caiga de la llana, disminuyendo el desperdicio

Por su buen cubrimiento se disminuye el número de capas necesarias para un acabado liso y uniforme

Presenta una alta adherencia al pañete y alta adherencia de la pintura al Estuco, asegurando la calidad del acabado final

Mayor control y administración de materiales en la obra

Es fabricado bajo procedimientos ISO 9001 y 14001 Tiene el respaldo y la garantía de marca Cofan



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE Todas las superficies deben estar entre 4 y 35°C Verifique que la superficie se encuentre libre de grietas, limpia, libre de polvo, grasas y aceites, selladores de hormigón, agentes de curado de base cera y otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- En un recipiente limpio coloque aproximadamente el 68% +- de agua limpia o hasta que se obtenga una consistencia cremosa.
- Agregue el producto al agua de forma gradual y permita que este absorba el agua. Mezcle hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Deje reposar la mezcla de 5-10 minutos
- Aplique la mezcla con una llana metálica lisa, sobre la superficie haciendo una buena extensión del producto
- Se recomienda aplicar varias capas, dependiendo del tipo de acabado.
- Realice la aplicación en capas delgadas hasta lograr el espesor deseado, y permita un fraguado entre manos

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

No abonar durante las horas de máxima insolación; hacerlo mejor a primera hora de la mañana o al atardecer.

Guardar en lugar fresco, seco y en su envase original.

Mantener lejos del alcance de los niños

– Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos