



FICHA TÉCNICA

Referência: 50001221 BERBEQUIM DE PERCUSSÃO 1200 W (1-13 MM) PORTABROCAS AUTOMÁTICO



1200 W



PARA // POUR // FOR // PARA:

20/13 mm | ACERO · ACIER
STEEL · AÇO

13/8 mm | MADERA · BOIS
WOOD · MADEIRA

40/25 mm | HORMIGÓN / BÉTON
CONCRETE / BETÃO

2 VELOCIDADES
VITESSES
SPEEDS
2 VELOCIDADES
VELOCIDADES

CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD
CONTROLE VARIABLE DE LA VITESSE
VARIABLE SPEED CONTROL
CONTROLE VARIÁVEL DA VELOCIDADES

FUNCIÓN DE PERCUSIÓN
FONCTION DE PERCUSSION
IMPACT DRIVING FUNCTION
FUNÇÃO DE PERCUSSAO



SELECTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
SÉLECTEUR DE VITESSE VARIABLE
VARIABLE SPEED SELECTOR
SELETOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL



SELECTOR DEL MODO PERCUTOR
SÉLECTEUR DU MODE DE FRAPPE
HAMMER MODE SELECTOR
SELETOR DO MODO PERCUSSÃO

O berbequim foi concebido para trabalhos de perfuração exigentes em madeira, metal, betão ou alvenaria, oferecendo a máxima precisão e potência. O seu motor de alto rendimento de 1200 W fornece uma potência constante e estável, enquanto as duas velocidades, 0-1000 rpm e 0-2800 rpm, permitem ajustar a velocidade de trabalho em função do material ou do tipo de perfuração. O modo de percussão atinge até 44 800 golpes por minuto (bpm), oferecendo uma eficiência superior em materiais duros, como tijolo ou betão. Além disso, possui um interruptor de velocidade variável que permite o controlo progressivo do arranque e da velocidade, garantindo uma perfuração precisa e segura. Possui um portabrocas/mandril de segurança automática para brocas de 1 a 13 mm, facilitando a troca de acessórios sem necessidade de ferramentas adicionais. A pega lateral multiposições e a barra de medição da profundidade asseguram uma posição confortável e estável e um controlo preciso da perfuração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 1200 W

Velocidades: 0–1000 rpm e 0–2800 rpm

Percutor: 16.000 – 44.800 bpm

Portabrocas/Mandril Ø13 mm, automático

Peso: 3,5 kg