



FICHA TÉCNICA

1500 1174 - 1500 1175

ADHESIVO PARA PVC



PELIGRO / DANGER / DANGER
PERICOLO / PERIGO



REFERENCIA

15001174

EAN 8445187467475

Capacidad 125 ml

15001175

EAN 8445187198591

Capacidad 250 ml

DESCRIPCIÓN

Este producto está fabricado a base de una disolución de resinas sintéticas de PVC en disolventes y aditivos. La mezcla de solventes penetra rápidamente las paredes del accesorio "suavizándolas" de manera que durante el proceso de unión la tubería penetra hasta el fondo o tope permitiendo una perfecta unión en un corto tiempo.

Adhesivo para PVC en gel indicado para uniones en tuberías y accesorios de PVC semirrígidos y flexibles. También es apto para tuberías de ABS. Su consistencia en gel y su gran capacidad de relleno eliminan los riesgos de descuelgue. De secado muy rápido.

Es translúcido y resistente al agua. Larga durabilidad y resistencia que aportan al producto una calidad apropiada para el uso profesional. Envases de 125 o 250 ml.

Peligros:

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

H315 - Provoca irritación cutánea.

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD	2.000 ± 500
VALOR K	> 50
SÓLIDOS	18.5 % ± 1
TIEMPO ABIERTO	120 – 180 seg.
CURADO TOTAL	> 24 horas
DENSIDAD	0.93 ± 0.01
PELÍCULA	Transparente
THF	No contiene