



FICHE TECHNIQUE

Article : CHEVILLE EN PLASTIQUE BLANC STANDARD
0760 3002 B – 0760 3003-B – 07603004-B

Ref	Ø mm		
0760 3002-B	6 mm	30 mm	1000
0760 3003-B	8 mm	40 mm	500
0760 3004-B	10 mm	50 mm	300

La cheville de fixation à 4 segments offre une fixation solide, sûre et polyvalente sur une grande variété de matériaux de base.



Fabriquée en nylon, cette cheville assure une expansion optimale et un ancrage fiable même dans des conditions difficiles, ce qui la rend idéale pour les travaux professionnels, l'entretien, l'installation et le bricolage domestique.

Sa conception intègre quatre segments d'expansion, ce qui améliore la répartition de la charge et assure un maintien plus stable.

Grâce à sa collerette et au système Anti-Spin, la cheville évite de tourner dans l'alésage pendant l'installation, ce qui permet un montage plus rapide, plus confortable et plus précis. L'ancrage multi-matériaux peut être utilisé pour des substrats solides (béton, pierre, brique pleine, pisé, béton cellulaire, etc.) ainsi que pour des substrats creux (brique creuse, bloc creux, plaque de plâtre, dalles alvéolées, etc.).

De plus, il est compatible avec une large gamme de fixations, telles que les vis à panneaux d'aggloméré, les vis à tête fraisée, les tirefonds, les crochets à visser et les vis à anneaux, ce qui en fait un complément très polyvalent pour un nombre infini d'applications : installation d'accessoires, fixation de supports, assemblage d'éléments décoratifs ou structurels, etc.

Cette cheville en nylon est disponible en différentes tailles, chacune étant fournie en différentes quantités :

- 6 x 30 (Ø6 mm), fournies en boîtes de 1000 unités.
- 8 x 40 (Ø8 mm), fournies en boîtes de 500 unités.
- 10 x 50 (Ø10 mm), fournies en boîtes de 300 unités.

Ces formats nous permettent d'approvisionner aussi bien les professionnels et les quincailleries que les installateurs et les entreprises de maintenance qui ont besoin de disposer de grandes quantités au quotidien.