



FICHA TÉCNICA

Referencia: 50001248

ATORNILLADOR PARA PLADUR 600 W 2400 RPM

ATORNILLADOR / VISSEUSE / SCREWDRIVER / APARAFUSADOR



600 W



PARA Paneles de yeso
Pour les plaques de plâtre
FOR DRYWALL
PARA placas de gesso



SELECTOR DE VELOCIDAD VARIABLE
CONTROLE VARIABLE DE LA VITESSE
VARIABLE SPEED CONTROL
CONTROLE VARIÁVEL DA VELOCIDADE



Ref	rpm	⚡	W	Ø MAX
5000 1248	2400 rpm	220 - 240 V	600 W	1/4"

El atornillador para paredes de yeso está diseñado para ofrecer máxima precisión, potencia y comodidad en trabajos de instalación de paneles de yeso, placas de pladur y estructuras metálicas ligeras.

Su motor de 600 W proporciona alto rendimiento y velocidad constante, mientras que el control de velocidad variable de 0-2400 rpm permite ajustar la potencia al tipo de material o tornillo utilizado, garantizando resultados profesionales y sin dañar la superficie.

El selector de velocidad integrado en forma de gatillo ofrece una regulación suave y progresiva, mientras que el interruptor reversible permite cambiar fácilmente con una sola mano entre atornillado y desatornillado. Dispone de un botón de bloqueo ideal para trabajos prolongados o repetitivos, vitando la fatiga del usuario. Su mango ergonómico y antideslizante proporciona un agarre seguro y confortable, facilitando el manejo y uso continuo en obras o montajes profesionales. La inserción del portapuntas de 1/4" la hace compatible con una amplia gama de puntas estándar.

Este atornillador ofrece máxima eficiencia y control, siendo la herramienta ideal para profesionales del pladur, instaladores y montadores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 600 W

Velocidad variable: 0-2400 rpm

Inserción portapuntas: 1/4"

Aplicaciones: pladur, yeso, paneles, estructuras metálicas ligeras